

GV300



HYOSUNG
MOTORCYCLES

BOBBER
FAMILY

GV125



BOBBER 3000cc

BOBBER GV300



Un custom inédit pour vous permettre de vivre votre « American Dream ».

Au cœur du Bobber GV300, un authentique V-twin, un moteur étonnant, léger et performant.

Ce Bobber, c'est le rêve accessible, compte tenu de sa hauteur de selle et de sa facilité de prise en mains.

Avec son châssis rigoureux, le Bobber GV300 viendra combler votre désir d'évasion ou de balade.

HYOSUNG
MOTORCYCLES

BOBBER GV300

● **Noir mat**

INDICATEUR DE RAPPORT ENGAGÉ



SELLE MONOPLACE
EN OPTION
★ DISPONIBLE ★



BOBBER 125 cc

BOBBER GV125



HYOSUNG
MOTORCYCLES

*Technologie moderne et style classique,
le bobber GV125 vous invite à l'évasion.*

*Sa facilité d'usage et sa position de
conduite confortable vous feront aimer les
joies du touring, quelle que soit votre taille.*

BOBBER GV125

● **Noir mat**

INDICATEUR DE RAPPORT ENGAGÉ



BOBBER 125cc

BOBBER GV125



HYOSUNG
MOTORCYCLES

BOBBER GV125

● *Noir Brillant*

A1
PERMIS
COMPATIBLE



SELE MONOPLACE
EN OPTION
★ ★ ★
DISPONIBLE





BOBBER GV300

BOBBER GV125

Moteur

	Type	
V Twin 60° SOHC (simple arbre à cames en tête) - 4 soupapes/cylindre		V Twin 60° SOHC (simple arbre à cames en tête) - 3 soupapes/cylindre
296 cc	Cylindrée	124,7 cc
29 cv à 8500 tr/mn (21,6 kW)	Puissance	13,3 cv à 10250 tr/mn (9,9 kW)
58 x 56 mm	Alésage Course	42 x 45 mm
Liquide	Refroidissement	Liquide
12.02: 1	Compression	12.35: 1
25,6 Nm à 6500 tr/min	Couple maximal	10,2 Nm à 9250 tr/min
Électrique	Démarrage	Électrique
6 rapports	Boîte de vitesses	5 rapports
77 g/km	Taux de CO²	62 g/km

Suspension

Fourche Télescopique Ø 35 mm (débattement : 136 mm)	Suspension avant	Fourche Télescopique Ø 35 mm (débattement : 136 mm)
Bras oscillant en acier, double amortisseur (débattement : 94,3 mm)	Suspension arrière	Bras oscillant en acier, double amortisseur (débattement : 94,3 mm)

Châssis

Cadre à double berceau en acier, arrière de cadre démontable	Type de cadre	Cadre à double berceau en acier, arrière de cadre démontable
ABS	Freinage	CBS
Disque Ø 270 mm. 1 étrier avec 4 pistons opposés	Frein avant	Disque Ø 270 mm 1 étrier avec 2 pistons
Disque Ø 250 mm 1 étrier avec 2 pistons opposés	Frein arrière	Disque Ø 250 mm 1 étrier avec 2 pistons opposés
120/80 x 16	Pneu avant	120/80 x 16
150/80 x 15	Pneu arrière	150/80 x 15

Dimensions et poids

2080 x 750 x 1050 mm	L x l x h	2080 x 750 x 1050 mm
1425 mm	Empattement	1425 mm
150 mm	Garde au sol	150 mm
710 mm	Hauteur de selle	710 mm
172 Kg	Poids en ordre de marche	165 Kg
12,5 litres	Réservoir d'essence	12,5 litres



Les données, descriptions et illustrations sont non contractuelles et les produits peuvent également présenter des caractéristiques différentes pour des raisons structurelles. Hyosung se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis sur ses propres produits. Certains équipements présents dans cette brochure ne sont disponibles qu'en option moyennant des frais supplémentaires.

A

DOCVG125HY021